bindings-mmap

Claude Heiland-Allen

2011–2013

Contents

1   bindings-mmap.cabal

```
     Name:                       bindings −mmap
     Version :                   1 . 0
     Synopsis :                  ( deprecated )  see  bindings−posix  instead

5    Description :
        Deprecated .   Use  bindings−posix >=  1 . 2 . 3  Bindings . Posix . Sys . Mman  instead .

     License :                   BSD3
     License −f i l e :           LICENSE
10   Author :                    Claude  Heiland−Allen
     Category :                  System

     Build−type :                Simple

15   Cabal−version :             >=1.2

     Library
        Exposed−modules :        Bindings . MMap
        Build−depends :          bindings−posix >=  1 . 2 . 3
```

2   Bindings/MMap.hs

```
{−# LANGUAGE NoImplicitPrelude #−}
module Bindings . MMap {−# DEPRECATED " import Bindings . Posix . Sys . Mman ( bindings −↙
    ↳ posix >= 1 . 2 . 3 ) instead " #−}
   ( module Bindings . Posix . Sys . Mman ) where import Bindings . Posix . Sys . Mman
```

3   .gitignore

```
d i s t
```

4   LICENSE

5   Setup.hs

```
import Distribution.Simple
main = defaultMain
```